

## ELEKTRO-HIDRAULIČNI KORMILARSKI UREĐAJI

Veličina	Oznaka	Protok cm <sup>3</sup> /min	Tlak bara	Snaga W	Napon V	Tank l	Težina kg	Za cilindar			Vrijeme sek
								od - do cm <sup>3</sup>	model	cm <sup>3</sup>	
	C02R	480	50	80	12/24	0,55	6,5	100	HC 400	91	11,4
								130	HC 550	116	14,5
AC02		500	50	40	12/24	0,5	4	100	HC 400	91	10,9
								130	HC 550	116	13,9
	C03R	960	50	125	12/24	0,95	8,5	130	HC 700	200	12,5
								360	HC 850	200	12,5
AC03		1100	50	80	12/24	0,5	4	200	HC 850	200	10,9
								400	HC 1050	268	14,6
AC05		1600	50	125	12/24	0,5	6	300	HC 1050	268	10,1
								500	HC 1600	340	12,8
	C04R	1920	50	150	12/24	0,95	8,5	360			
								500	HC 1600	340	10,6
	C02N	480	50	60	12/24	0,55	6,5	100	HC 400	91	11,4
								130	HC 550	116	14,5
CC02		500	50	40	12/24	0,5	7,5	100	HC 400	91	10,9
								130	HC 550	116	13,9
	C02/3N	720	50	100	12/24	0,95	8,5	130	HC 550	116	9,7
								220	HC 700	155	12,9
CC03		800	50	80	12/24	0,5	8	130	HC 700	155	11,6
								300	HC 850	200	15,0
	C03N	1220	50	100	12/24	0,95	8,5	220	HC 850	200	9,8
								360	HC 1050	268	13,2
CC05		1400	50	125	12/24	0,5	10	300	HC 1050	268	11,5
								500	HC 1600	340	14,6
	C04N	1860	50	150	12/24	3	14	360	HC 1600	340	11,0
								500	HC 2100	536	17,3
CC075	C04/5N	2440	55	300	12/24	3	14	500	HC 2100	536	13,2
								570	HC 3200	680	16,7
	C08N	2650	55	300	24	12	25	570	HC 3200	680	15,4
								750	HC 3500	594	13,4
CC4A		3300	55	300	12/24	4	18	570	HC 3500	594	10,8
								900	CL.0/78N	788	14,3
	C09N	3600	55	550	24	25	40	750	CL.0/78N	788	13,1
								1000			
CC1	C11N	4600	55	600	12/24	1	24	1000	CL.0/103N	1103	14,4
								1250	HC 5000	1178	15,4
CC4		4600	55	550	24 220/380	4	24	1000	CL.0/103N	1103	14,4
								1250	HC 5000	1178	15,4
CC7		4600	55	550	24 220/380	7	25	1000	CL.0/103N	1103	14,4
								1250	HC 5000	1178	15,4
	C12N	5400	55	550	24	25	40	1250	CL.0/103N	1103	12,3
								1500	HC 5000	1178	13,1
CC10		6500	75	800	24 220/380	10	28,5	1250	HC 5000	1178	10,9
								1700	CL.0/158N	1530	14,1
CC14		6500	75	800	24 220/380	14	34	1250	HC 8000	1982	18,3
								1700	CL.0/158N	1530	14,1
CC14V		8500	75	1000	24 220/380	14	40	1700	HC 8000	1982	14,0
								1900	CL.0/158N	1530	10,8
CC28V		11500	100	1500	24 220/380	28	65	1900	HC 8000	1982	10,3
		16000						3000	2900	HC 12000	1869
Vrijeme	trajanje okretanja lista kormila s kraja na kraj										
AC	R	elektromotor je reverzibilan									
CC	N	elektromagnetski ventili su ugrađeni									