TECHICAL SPECIFICATION			
	VPV0,7-K1H-r	VPV1,0-K1H-r	VPV1,3-K1H-r
- drum torque	M = 0,7 kNm	M = 1,0 kNm	M = 1,3 kNm
- drum speed revolution	n = 31 rpm	n = 31 rpm	n = 30 rpm
- pulling force (1. layer)	F = 8 kN	F = 12 kN	F = 16 kN
- drum diameter	D = 150 mm	D = 150 mm	D = 150 mm
- drum crown diameter	D_{max} = 220 mm	D_{max} = 220 mm	D_{max} = 220 mm
- drum width, max	B = 175 mm	B = 175 mm	B = 175 mm
- pulling sped (1. layer)	v_1 = 16 m/min	v_1 = 16 m/min	v_1 = 16 m/min
- gearbox ratio	i = 3,1 : 1	i = 3,1 : 1	i = 4,1 : 1
- hydromotor displacement	q = 100 cm^3/rev	q = 160 cm^3/rev	q = 160 cm^3/rev
- working pressure	p = 140 bar	p = 140 bar	p = 140 bar
- oil flow	Q = 10 dm^3/min	Q = 16 dm^3/min	Q = 20 dm^3/min
- winch weight	G = 25 kg	G = 25 kg	G = 30 kg